
Orientação a Objetos

Vanessa Braganholo vanessa@ic.uff.br

Paradigma estruturado

- Código mais fácil de ler, mas ainda difícil para sistemas grandes devido a repetição de código
 - Só usa sequência, repetição e decisão
- O que fazer se for necessário repetir uma sequência de linhas de código em diferentes locais?



Encapsulamento

- Mecanismo utilizado para lidar com o aumento de complexidade
- Consiste em exibir "o que" pode ser feito sem informar
 "como" é feito
- Permite que a granularidade de abstração do sistema seja alterada, criando estruturas mais abstratas









Paradigma procedimental

- Sinônimo: paradigma procedural
- Uso de subprogramação
 - Agrupamento de código permitindo a criação de ações complexas
 - Atribuição de um nome para essas ações complexas
 - Chamada a essas ações complexas de qualquer ponto do programa
- Em Java, essas ações complexas são denominadas métodos
 - Outras linguagens usam termos como procedimento, subrotina e função



Exemplo

```
import java.util.Scanner;
                                                         Parecidas!
public class IMC {
  public static void main(String[] args) {
    Scanner teclado = new Scanner(System.in);
    System.out.print("Entre com a sua altura em metros: ");
    double altura = teclado.nextDouble();
    System.out.print("Entre com a sua massa em kg: ");
    double massa = teclado.nextDouble();
    double imc = massa / Math.pow(altura, 2);
    System.out.println("Seu IMC é " + imc);
```

Exemplo usando método

```
import java.util.Scanner;
public class IMC {
                                                      Declaração
  public static double leia(String mensagem)
                                                       do método
    Scanner teclado = new Scanner(System.in);
    System.out.print(mensagem);
    return teclado.nextDouble();
  public static void main(String[] args)
    double altura = leia("Entre com a sua altura em metros: ");
    double massa = leia("Entre com a sua massa em kg: ");
    double imc = massa / Math.pow(altura, 2);
    System.out.println("Seu IMC é " + imc);
                                                    Chamadas
                                                    ao método
```

Dividir para conquistar

Antes: um programa gigante

Programa Principal

Depois: vários programas menores


Fluxo de execução

- O programa tem início em um método principal (no caso do Java é o método main)
- O método principal chama outros métodos
- Estes métodos podem chamar outros métodos, sucessivamente
- Ao fim da execução de um método, o programa retorna para a instrução seguinte à da chamada ao método


Programa

Método Principal Método A Método B Método C

Possível sequencia de chamadas




Fluxo de execução



Fluxo de execução

 É equivalente ao que acontece quando chamamos um método predefinido do Java




Vantagens

- Economia de código
 - Quanto mais repetição, mais economia
- Facilidade na correção de defeitos
 - Corrigir o defeito em um único local
- Legibilidade do código
 - Podemos dar nomes mais intuitivos a blocos de código
 - E como se criássemos nossos próprios comandos
- Melhor tratamento de complexidade
 - Estratégia de "dividir para conquistar" nos permite lidar melhor com a complexidade de programas grandes
 - Abordagem top-down ajuda a pensar!

Sintaxe de um método

Vamos usar esses da linguagem modificadores por enquanto

mesma regra de nome de variável



Significa que não tem retorno

Mesma regra de declaração de variáveis, separando cada argumento por vírgula.....

Acesso a variáveis

- Um método não consegue acessar as variáveis de outros métodos
 - Cada método pode criar as suas próprias variáveis locais
 - Os parâmetros para a execução de um método devem ser definidos como argumentos do método
- Passagem por valor
 - Java copiará o valor de cada argumento para a respectiva variável
 - Os nomes das variáveis podem ser diferentes

```
z = calcula(a, b);
public static double calcula(int x, int y
```

Exemplo

```
public class Troca {
  public static void troca(int x, int y) {
    int aux = x;
    x = y;
    y = aux;
  public static float media(int x, int y) {
    return (x + y) / 2f;
  public static void main(String[] args) {
    int a = 5;
    int b = 7;
    troca(a, b);
    System.out.println("a: " + a + ", b: " + b);
    System.out.println("média: " + media(a,b));
```

Sobrescrita de métodos

- Uma classe pode ter dois ou mais métodos com o mesmo nome, desde que os tipos de seus argumentos sejam distintos
- Isso é útil quando queremos implementar um método em função de outro
- Exemplo baseado na classe String:

```
public int indexOf(String substring) {
  return indexOf(substring, 0);
}
```

Métodos sem argumentos

- Não é necessário ter argumentos nos métodos
 - Nestes casos, é obrigatório ter () depois do nome do método
 - A chamada ao método também precisa conter ()
- Exemplo de declaração:


```
public static void pulaLinha() {
   System.out.println();
}
```


Exemplo de chamada:

```
pulaLinha();
```

Paradigma orientado a objetos (OO)


- Classes de objetos
 - Agrupamento de métodos afins
- Pacotes de classes
 - Agrupamento de classes afins
 - Representam bibliotecas de apoio





Classes x Objetos

 Uma classe é como se fosse uma fôrma, capaz de produzir (instanciar) objetos com características distintas



Objetos

Definição

- Um objeto é a representação computacional de um elemento ou processo do mundo real
- Cada objeto possui suas características e seu comportamento

Exemplos de Objetos

cadeira		mesa		caneta	lápis
carro	piloto	venda mercadoria		mercadoria	
cliente	aula			þrogran	na computador
aluno	avião				

Características de Objetos

Definição

- Uma característica descreve uma propriedade de um objeto, ou seja, algum elemento que descreva o objeto.
- Cada característica é chamada de atributo do objeto

Exemplo de características do objeto carro

- Cor
- Marca
- Número de portas
- Ano de fabricação
- Tipo de combustível

Comportamento de Objetos

Definição

- Um comportamento representa uma ação ou resposta de um objeto a uma ação do mundo real
- Cada comportamento é chamado de método do objeto

Exemplos de comportamento para o objeto carro

- Acelerar
- Frear
- Virar para direita
- Virar para esquerda

Mapeamento de Objetos

Objeto no Mundo Real

Características

Comportamento

Objeto Computacional


Atributos

Métodos

Encapsulamento

Atributos e Métodos


- Os métodos formam uma "cerca" em torno dos atributos
- Os atributos não devem ser manipulados diretamente
- Os atributos somente devem ser alterados ou consultados através dos métodos do objeto



Chamada de métodos

Colaboração

- Um programa OO é um conjunto de objetos que colaboram entre si para a solução de um problema
- Objetos colaboram através de chamadas de métodos uns dos outros



Classes

- A classe descreve as características e comportamento de um conjunto de objetos
 - Em Java, cada objeto pertence a uma única classe
 - O objeto possuirá os atributos e métodos definidos na classe
 - O objeto é chamado de instância de sua classe
 - A classe é o bloco básico para a construção de programas OO

Exemplo de Classe

```
public class Carro {
                                       Atributos (características) são
  private int velocidade;
                                       variáveis globais acessíveis
                                         por todos os métodos da
                                       classe
  public void acelera()
    velocidade++;
                                        Métodos (comportamentos)
  public void freia() {
    velocidade--;
```

Classe & Objetos

Carro

Velocidade

Cor


Cor Lateral

Freia

Acelera

Vira para direita

Vira para esquerda



Criação de objetos

- A classe é responsável pela criação de seus objetos via método construtor
 - Mesmo nome da classe
 - Sem tipo de retorno

```
public Carro(int velocidadeInicial) {
  velocidade = velocidadeInicial;
}
```

Criação de objetos

- Objetos devem ser instanciados antes de utilizados
 - Documento new instancia um objeto, chama o seu construtor
- Exemplo:

```
Carro fusca = new Carro(10);
Carro bmw = new Carro(15);
fusca.freia();

bmw.acelera();
fusca = bmw;

O que acontece aqui?
```

Criação de objetos

Valor null:

- Utilizado para representar um objeto não inicializado
- Quando um método retorna um objeto, ele pode retornar null para indicar, por exemplo, que o objeto não foi encontrado
- É possível atribuir *null* para descartar um objeto previamente instanciado


Exemplo:

```
Carro fusca = new Carro(10);
fusca.acelera();
fusca = null;
```

Herança

- Classes são organizadas em estruturas hierárquicas
 - Uma classe pode herdar características e comportamento de outras classes
 - A classe que forneceu os elementos herdados é chamada de superclasse
 - A classe herdeira é chamada de subclasse
 - A subclasse herda os métodos e atributos de suas superclasses
 - A subclasse pode definir novos atributos e métodos específicos

Exemplo de Herança



Exemplo de herança

Declaração:

```
public class CarroInteligente extends Carro {
 public void estaciona() {
    // código mágico para estacionar sozinho
Uso:
CarroInteligente tiguan = new CarroInteligente(10);
for (int i = 10; i > 0; i--) {
 tiquan.freia();
tiguan.estaciona();
```


Pacotes

- Utilizados para agregar classes relacionadas
- O pacote de uma classe é indicado na primeira linha da classe
 - Declaração package
- Se uma classe não declara seu pacote, o interpretador assume que a classe pertence a um pacote default

```
package br.uff.ic.prog1;
public class Fisica {
    ...
}
```

Pacotes

 Modificadores permitem que determinadas classes sejam visíveis apenas para outras classes do mesmo pacote



Pacotes

- Sempre que for usar uma classe de outro pacote, é necessário importar
- A importação se realiza através da palavra-chave import, seguida do nome da classe desejada
- As importações são apresentadas antes da declaração da classe mas depois da declaração do pacote

```
package br.uff.ic.prog1;
import java.util.Scanner;
public class Fisica {
    ...
}
```

Regra de ouro para classes e pacotes

- Classes devem ser mapeadas em arquivos com o mesmo nome
 - Classe Fisica
 - Arquivo Fisica.java
- Pacotes devem ser mapeados em diretórios
 - Pacote br.uff.ic.prog l
 - Diretório br\uff\ic\prog I
- ▶ Se o nome completo da classe é br.uff.ic.prog I.Fisica
 - Deve haver br\uff\ic\prog I\Fisica.java

Retornando aos métodos

Modificadores

- Estamos até agora usando somente public static
- O que significam esses modificadores?
- Quais outros modificadores existem?

Passagem de parâmetros

O que acontece quando passamos objetos nos argumentos de um método?

Modificador de visibilidade

- Indica quem pode acessar o método (atributo ou classe):
 - O modificador *private* indica que o método pode ser chamado apenas por outros métodos da própria classe
 - A ausência de modificador é conhecida como *package*, e indica que o método pode ser chamado somente por classes do mesmo pacote
 - O modificador protected indica que o método pode ser chamado somente por classes do mesmo pacote ou subclasses;
 - O modificador public indica que o método pode ser chamado por qualquer outra classe

Modificador de escopo

- Indica a quem pertence o método
 - Ao objeto (instância)
 - À classe como um todo
- Métodos estáticos (static) pertencem à classe como um todo
 - Podem ser chamados diretamente na classe, sem a necessidade de instanciar objetos
 - Só podem manipular atributos estáticos

Passagem por valor vs. passagem por referência

- Algumas linguagens permitem passagem de argumentos por referência (Pascal, por exemplo)
 - Não é o caso de Java, que sempre faz passagem por valor
- Diferenças
 - Passagem por valor = cópia dos valores para outra posição de memória
 - Passagem por referência = reuso da mesma posição de memória
- Quando é passado um objeto por valor...
 - Mudanças nos atributos dos objetos são vistas de fora
 - Instanciações de novos objetos nas variáveis não são vistas de fora

Exercício

- Faça um programa que, dado uma figura geométrica que pode ser uma circunferência, triângulo ou retângulo, calcule a área e o perímetro da figura
- O programa deve primeiro perguntar qual o tipo da figura:
 - ▶ (I) circunferência
 - (2) triângulo
 - ▶ (3) retângulo
- Dependendo do tipo de figura, ler o (1) tamanho do raio da circunferência; (2) tamanho de cada um dos lados do triângulo; (3) tamanho dos dois lados retângulo
- Usar uma classe Figura, e uma classe para cada tipo de figura, que herda de Figura
- Onde os métodos calculaArea() e calculaPerimetro() devem estar definidos?

Referências

Slides de Leonardo Murta

Subprogramação

Vanessa Braganholo vanessa@ic.uff.br